

Aanleverspecificaties

Kleurruimte / kleurprofiel

- Wij werken met het kleurprofiel ISO coated v2. Dit kleurprofiel wordt standaard toegepast tenzij het bestand met een ander kleurprofiel aangeleverd wordt.
- Bestanden dienen in CMYK-kleurenmodus opgemaakt te worden. Bestanden aangeleverd in RGB-kleurruimte worden automatisch geconverteerd naar CMYK, wat kleurafwijkingen kan veroorzaken.



Steunkleuren

- Wij willen je erop wijzen dat steunkleuren bij digitale bedrukking in CMYK worden opgebouwd. Hierdoor kunnen kleurafwijkingen ontstaan. Wanneer je er toch voor kiest om PMS kleuren te gebruiken moeten deze als steunkleur aangegeven worden. Op deze manier wordt het beste kleurresultaat bereikt.
- Kies je voor een 1/0 witte bedrukking, dan dien je een steunkleur aan te maken met 100% magenta. Benoem deze staal dan als wit

Fonts

- Alle lettertypen dienen te worden omgezet naar contouren.

TEKST ~~TEKST~~

Beeldkwaliteit

- Het beste resultaat behaal je met afbeeldingen in minimaal 300 ppi. Een lagere resolutie kan resulteren in een gepixeld resultaat.
- Zorg ervoor dat alle beelden/ logo's in het bestand zijn ingesloten

Stanstekening

- De stanstekening moet opgebouwd zijn uit contourlijnen met een lijndikte van 1pt. Is de stanstekening omgezet in paden dan kunnen wij deze niet verwerken. Gebruik indien mogelijk de door ons aangeleverde stanstekening.
- De steunkleuren van de door ons aangeleverde stanstekening niet wijzigen of hernoemen.
- De steunkleuren die gebruikt worden in de stanstekening kunt je niet gebruiken in het artwork, deze worden namelijk in productie niet gedrukt.
- Indien je zelf een stanstekening aanlevert, kan Boxid niet verantwoordelijk worden gehouden voor een eventueel niet correcte pasvorm van het eindproduct.

Overvulling

- Bij 4/0 bedrukking een overvulling van 5 mm rondom toepassen. Bij 4/4 bedrukking (2-zijdig) een overvulling 7 mm toepassen.
- Vermijd onnodig grote overvulling, omdat de drukinkt bij digitaal printen een hoge kostenfactor is.
- Door het productieproces kan het artwork op de geproduceerde verpakking enkele millimeters verschuiven. Houd hier rekening mee bij het ontwerpen. Bijvoorbeeld, bij het plaatsen van tekst- of afbeeldingen op vouwlijnen.

Plakstrip

- De plakstip dient onbedrukt te blijven bij dozen voorzien van langsnaad verlijming. Plaats uw artwork 4 mm over de rillijn om een witte rand te voorkomen.

Aanlevering drukbestand

- Stuur ons je drukbestand met geïntegreerde stanstekening in PDF-formaat. Selecteer "Afdrukken met hoge kwaliteit" bij het exporteren van de PDF.
- Stel het tekengebied in op het formaat dat wordt aangegeven door de snijtekens.
- Wilt je 4/4 bedrukking dan dien je twee afzonderlijke bestanden aan te leveren met duidelijke vermelding "binnen" en "buiten". Het tekengebied en de positie van de stanstekening dient in beide documenten identiek te zijn.

Indien het artwork niet volgens bovenstaande specificaties wordt aangeleverd ontvang je van ons een mail met verzoek tot aanpassing. Wij zullen je dan tevens informeren dat wij het bestand voor je aan kunnen passen. Kosten die wij berekenen zijn € 15,- per kwartier. De kosten zijn afhankelijk van complexiteit van de werkzaamheden en worden vooraf gecommuniceerd.