


Druckdatenanforderung

Farbraum / farbprofil

- Wir arbeiten mit dem Farbprofil ISO coated v2. Sofern kein anderes Farbprofil in Ihren Daten hinterlegt ist, wird das genannte Farbprofil angewendet.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Druckdaten im CMYK-Farbmodus angelegt sind. Daten im RGB-Farbraum werden automatisch nach CMYK konvertiert, wodurch es zu Farbabweichungen kommen kann.



Sonderfarben

- Beachten Sie, dass Sonderfarben im Digitaldruck aus CMYK zusammengesetzt werden, wodurch es zu Farbabweichungen kommen kann. Legen Sie Sonderfarben (z.B. Pantone oder HKS) bitte trotzdem als Volltonfarben an. So kann über unsere RIP software das beste Farbergebnis erzielt werden.
- Benötigen Sie einen weißen Druck, legen Sie ihn als Volltonfarbe „Weiss“ mit 100% Magenta in einer extra ebene an.

Schriften

- Sämtliche Schriften müssen vektorisiert werden.

TEKST ~~TEKST~~

Bildqualität

- Die Auflösung von Bildern sollte mindestens 300ppi betragen. Anderfalls kann das Druckergebnis pixelig wirken

Stanzkontur

- Bei der Stanzkontur muss es sich um Konturlinien handeln. Verwenden Sie nach Möglichkeit die Druckstanze, welche Sie von uns erhalten haben.
- Verändern Sie die Benennung und Farbe der Stanz- und Rilllinien bitte nicht.
- Die Sonderfarben, die für die Stanzkontur verwendet werden, dürfen nicht beim Druckbild eingesetzt werden da diese Farben nicht mitgedruckt werden.

- Wenn Sie uns eine selbst erstellte Stanzkontur zusenden, kann Boxid keine Verantwortung für den richtigen Sitz des Endprodukts übernehmen.

Beschnittzugabe

- Das Druckbild muss umlaufend 6 mm überfüllt werden bei 4/0 Druck. Das Druckbild muss umlaufend 8 mm überfüllt werden bei 4/4 Druck.
- Vermeiden Sie bitte eine unnötig große Überfüllung, da die Druckfarbe im Digitaldruck einen hohen Kostenfaktor darstellt.
- Verfahrensbedingt kann das Druckbild auf den produzierten Verpackungen wenige verschoben sein. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Gestaltung Ihres Druckbildes. Z.B. bei der Positionierung von Text oder Bildelementen an Rilllinien.

Klebelaschen

- Klebelaschen müssen vom Druckbild ausgespart werden. Das Druckbild sollte 4mm über die angrenzende Rilllinie ragen um Blitzer zu vermeiden.

Zusenden Druckdatei

- Senden Sie uns Ihre Druckdatei mit integrierter Stanzzeichnung im PDF-Format. Wählen Sie beim Exportieren der PDF-Datei eine hohe Druckqualität
- Stellen Sie die Zeichenfläche auf die Größe ein, die durch die Schnittmarken angezeigt wird.
- Wenn Sie einen 4/4-Druck wünschen, müssen Sie zwei separate Dateien bereitstellen, die eindeutig angeben: "innen" oder "außen". Der Zeichenfläche und die Position der Stanzkontur müssen in beiden Dokumenten identisch sein